



受力钢筋截面表

钢筋	2000	3000	4000	5000	5500	6000
①	6B12	6B12	6B12	7B12	7B12	8B12
②	-	2B12	4B14	6B16	6B22	7B18
③	6B12	6B12	6B12	6B12	7B12	8B12
④	-	-	2B12	2B14	4B14	4B14
⑤	-	-	6B12	6B12	7B12	8B12

非受力钢筋截面表

钢筋	H<3000	3000<H<5000	H>5000
① 墙身钢筋	6B600	610B600	612B600
②-④ 墙身钢筋	6B600	610B600	612B600
⑤-⑦ 墙底	6B600	6B600	6B600

- 说明:
1. 本图尺寸仅供参考, 具体尺寸应按设计, 钢筋直径按设计。
 2. 挡土墙高度<3000mm, 钢筋截面按设计。
 3. 挡土墙高度10~20m, 墙底设一道伸缩缝, 缝宽20mm, 伸缩缝处设构造柱, 截面按设计, 截面不小于200mm。
 4. 挡土墙高度不大于1.0m, 且向墙背土体填土之上, 挡土墙底设100mm C20混凝土垫层。
 5. 挡土墙高度不大于1.0m, 且向墙背土体填土之上, 挡土墙底设100mm C20混凝土垫层。
 6. 挡土墙高度不大于1.0m, 且向墙背土体填土之上, 挡土墙底设100mm C20混凝土垫层。
 7. 挡土墙高度不大于1.0m, 且向墙背土体填土之上, 挡土墙底设100mm C20混凝土垫层。
 8. 挡土墙高度不大于1.0m, 且向墙背土体填土之上, 挡土墙底设100mm C20混凝土垫层。
 9. 挡土墙高度不大于1.0m, 且向墙背土体填土之上, 挡土墙底设100mm C20混凝土垫层。
 10. 挡土墙高度不大于1.0m, 且向墙背土体填土之上, 挡土墙底设100mm C20混凝土垫层。