

参数表



名称： 第二代云计算智能喷雾机

型号： TDM-M08

备注：

该喷雾机功率小，喷雾距离远，采用独特的双喷雾结构（外圈和中心喷雾），精美紧凑的外观设计，强大的控制和显示功能等等。

序号	参数项目	参数指标	备注
1	喷雾机型号	TDM-M08 型	
2	静风射程（m）	80	
3	覆盖面积（m²）	13400/20000	
4	总功率（Kw）	31	
5	风机功率（Kw）	22	
6	水泵功率（Kw）	7.5	
7	风扇数量（个）	2	
8	供电电源	AC380V、50Hz、三相四线	
9	喷头数量（个）	90	
10	耗水量（m³/h）	8.5	

11	水泵压力 (Mpa)	离心式 1.5-2.0Mpa	
12	水雾颗粒直径 (μm)	20-200	
12	旋转角度 (电动)	±120°/±180°	
14	仰俯角度(液压)	-10° ~ 55°	
15	控制方式	无线遥控器和触摸屏/云服务	
16	固定方式	车载式、高台式、平台式	
17	防护等级	IP55	
18	噪音标准 (dB)	7.5 米处 80dB	
19	使用环境温度 (°C)	0-50 (无保温)、-35-50 (保温)	
20	外形尺寸 (mm)	2000x1155x2360	
21	重量 (Kg)	1300	
22	噪音控制	双壁降噪	
23	喷圈类型	国际双喷雾型式	
24	推荐发电机组 (Kw)	50	
25	供水水源要求	水压: 0.01-0.4Mpa PH 值: 6-8 水中悬浮物≤50ppm 氯化物≤2501 mg/L 总硬度≤450 mg/L	



参数表



名称： 第二代云计算智能喷雾机
 型号： TDM-M10

备注：
 该喷雾机功率小，喷雾距离远，采用独特的双喷雾结构（外圈和中心喷雾），精美紧凑的外观设计，强大的控制和显示功能等等。

序号	参数项目	参数指标	备注
1	喷雾机型号	TDM-M10 型	
2	静风射程（m）	100	
3	覆盖面积（m²）	20900/31400	
4	总功率（Kw）	38.6	
5	风机功率（Kw）	30	
6	水泵功率（Kw）	7.5	
7	供电电源	AC380V、50Hz、三相四线	
8	喷头数量（个）	90	

9	耗水量 (m ³ /h)	9.5	
10	水泵压力 (Mpa)	离心式 1.5-2.0Mpa	
11	水雾颗粒直径 (μm)	20-200	
12	旋转角度 (电动)	±120。 / ±180。	
13	仰俯角度(液压)	-10。 ~ 50。	
14	控制方式	无线遥控器	
15	固定方式	车载式 固定式 移动式	
16	防护等级	IP55	
17	噪音标准 (dB)	20 米处 65dB	
18	使用环境温度 (气)	0-50 (无保温)、-35-50 (保温)	
19	外形尺寸 (mm)	2435x1155x2360	
20	重量 (Kg)	1540	
21	风扇数量 (个)	2	
22	噪音类型	双壁降噪	
23	喷圈类型	国际双喷雾形式	
24	供水水源要求	水压: 0.01-0.4Mpa PH 值: 6-8 水中悬浮物 ≤ 50ppm 氯化物 ≤ 2501 mg/L 总硬度 ≤ 450 mg/L	
25	推荐机组	50KW	



